

# CO<sub>2</sub> инкубатор Excella New Brunswick Scientific

## ECO-170



CO<sub>2</sub> инкубатор Excella ECO-170 представляет более простой и экономичный аналог Innova CO-170.

- система шестистороннего нагрева гарантирует стабильную температуру, исключительную однородность внутренней среды и ее быстрое восстановление, предотвращает конденсацию влаги на внутренней поверхности дверцы
- отсутствие вентилятора позволяет увеличить полезный внутренний объем, облегчает очистку камеры
- удобное управление, простой дисплей, отображение параметров

(температура, уровень CO<sub>2</sub>), предупредительных сообщений

- инфракрасный датчик CO<sub>2</sub>, HEPA фильтр на линии ввода CO<sub>2</sub>
- бесшовная, стальная камера с закругленными углами для облегчения очистки
- звуковая и визуальная, аварийная сигнализация при отклонении параметров на  $\pm 0.5$
- автономный предохранитель для предотвращения перегрева в случае отказа системы управления
- возможность двухъярусной установки
- дополнительные опции: камера из меди, порт доступа для подключения вспомогательного оборудования, RS-232 интерфейс для связи с компьютером (требуется ПО InnovaLog)

Модель	ECO-170
Кат. №	M1311-0002
Объем	170 л
Температурный диапазон стабильность	Комн. температура +1° C до 50° C $\pm 0.1^{\circ}$ C $\pm 0.1^{\circ}$ C
CO <sub>2</sub> : однородность восстановление	0.2 – 20 % $\pm 0.1\%$ $\pm 0.2\%$ > 0.7%/мин
Влажность: объем стального лотка	95% при 37° C 2.5 л
Камера ШxГxВ (см) размер полки ШxГ (см) число полок станд./макс.	54 x 44 x 69 52 x 42 4 / 8
Габариты ШxГxВ(см)	68.5 x 67 x 84.5

[info@analytuniversal.ru](mailto:info@analytuniversal.ru)

Телефон: (495) 647-02-46, факс: (495) 955-41-60

ООО «Аналит-Универсал»

119991 Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 5, офис 313 (ИНХС)