

## Низкотемпературные морозильники серии Innova New Brunswick Scientific

Серия Innova разработана с применением высокотехнологичных вакуумных изоляционных панелей (VIP), в качестве наполнителя используется комбинация наиболее эффективного и экологичного термоизоляционного материала NANOGEL™ и пенополиуретана. Технология VIP позволяет увеличить полезный объем камеры на 30% без изменения внешних габаритов.



- микропроцессорное управление обеспечивает точное поддержание запрограммированной температуры, быстрое восстановление режима после открывания дверей, автоматический перезапуск после нарушения электропитания
- экономичный бесшумный компрессор, двухкаскадная система охлаждения, использование экологически безопасных хладагентов
- особенности конструкции: термоизоляция VIP, корпус – сталь с устойчивым к механическим повреждениям защитным покрытием, камера из нержавеющей стали марки 304L, легкодоступный воздушный фильтр, клапан впуска подогретого воздуха для быстрого открывания двери и предотвращения образования вакуума
- контрольная панель расположена фронтально, легко читаемый дисплей, мембранная клавиатура, индикаторы безопасности; у вертикальных моделей панель установлена на двери на уровне глаз
- резервная батарейка для активации сигнализации и поддержания питания дисплея при аварийном отключении питания
- система самодиагностики S.M.A.R.T. Plus обеспечивает безопасность: звуковая и визуальная аварийная сигнализация при отклонении температуры, неполадках электроснабжения, загрязнении фильтра, разрядке резервной батарейки
- возможность дистанционного управления и регистрации данных, дополнительно требуется ПО CryoCommand™ с RS-485 интерфейсом
- защита от несанкционированного доступа: дверь с замком, пароль для изменения программируемых параметров, блокировка сетевого выключателя для предотвращения случайного отключения

Модели Innova	Вертикальный			Горизонтальный	
	U101	U535	U725	C585	C760
Кат. №	U9420-0001	U9430-0001	U9440-0001	U9400-0001	U9410-0001
Температурный диапазон	- 50° C до – 86° C (темп. окружающей среды 32° C)				
Камера: размер ШxГxВ (см)	48x33x64	64x61.5x137	87x61.5x137	120x62.5x78	156x62.5x78
изолированные отделения	2	3	3	-	-
Эффективная вместимость	101 л	535 л	725 л	585 л	760 л
2-дюймовые коробки (шт)	60	336	504	416	572
3-дюймовые коробки (шт)	36	240	360	288	396
4-дюймовые коробки (шт)	24	144	216	192	264
Габариты ШxГxВ(см)	90x57x83	80x87x195	103x87x195	169x79x109	205x79x109
Дополнительные опции и аксессуары:	7-дневный аналоговый самописец температуры резервные системы CO <sub>2</sub> или N <sub>2</sub> дистанционное управление, RS-485 интерфейс дополнительные полки, стеллажи для хранения образцов				

[info@analytuniversal.ru](mailto:info@analytuniversal.ru)

Телефон: (495) 647-02-46, факс: (495) 955-41-60

ООО «Аналит-Универсал»

119991 Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 5, офис 313 (ИНХС)