

Шейкеры-инкубаторы настольные New Brunswick Scientific

Шейкер-инкубатор настольный Innova 40/40R



Настольные шейкеры инкубаторы с нагревом до 80°C и скоростью от 25 до 500 об/мин

- многоступенчатое, программируемое, автоматическое управление (контроль температуры, скорости, времени), память на 4 программы
- таймер, автоматический запуск цикла по таймеру, задание времени окончания работы
- RS-232 интерфейс, дистанционный доступ к управлению рабочими параметрами
- удобная, прозрачная крышка позволяет наблюдать за рабочим циклом

Модель	Innova 40		Innova 40R	
	Кат. №	M1299-0002	M1299-0012	M1299-0006
Температурный диапазон	Комн. температура +5° C до 80° C ± 0.1° C		Комн. т-ра -15° C до 80° C ± 0.1° C, мин. 4° C	
Орбита (см)	1.9	2.54	1.9	2.54
Скорость (об/мин)	25-500 ± 1			
Платформа (см)	46 x 46			
Емкость*	4 x 2.8 л; 14 x 500 мл * данные для универсальной платформы			
Габариты ШxГxВ(см)	56 x 76 x 61, высота с открытой крышкой 102			
Дополнительные опции	M1299-0060 Модуль охлаждения, позволяет самостоятельно модиф. модель 40 в 40R			

Шейкер-инкубатор настольный Excella E24/E24R



Настольные шейкеры-инкубаторы с нагревом до 60°C и скоростью от 50 до 400 об/мин

- микропроцессорное управление, ЖК-дисплей отображает скорость, время, температуру, предупреждения и сообщения о неполадках
 - таймер от 0.1 до 99.9 ч
 - звуковая и световая сигнализация при завершении цикла
 - RS-232 интерфейс
- автоматическая остановка шейкера-инкубатора при открывании крышки или при перегреве

Модель	E24		E24R	
	Кат. №	M1352-0002		M1352-0006
Температурный диапазон	Комн. темп. +7° C до 60° C ± 0.1° C		Комн. темп. -15° C до 60° C ± 0.1° C	
Орбита (см)	1.9			
Скорость (об/мин)	50-400 ± 2			
Платформа (см)	46 x 46			
Емкость*	4 x 2.8 л; 14 x 500 мл * данные для универсальной платформы			
Габариты ШxГxВ(см)	56 x 76 x 61			

Для заказа полной рабочей комплектации шейкера необходимо выбрать: шейкер, платформу зажимы для колб, штативы для пробирок

info@analytuniversal.ru

Телефон: (495) 647-02-46, факс: (495) 955-41-60

ООО «Аналит-Универсал»

119991 Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 5, офис 313 (ИНХС)

Шейкеры-инкубаторы настольные New Brunswick Scientific

Шейкер-инкубатор настольный Innova 4200/4230



Настольные шейкеры-инкубаторы с нагревом до 80°C и скоростью от 25 до 400 об/мин

- программируемое управление (контроль температуры, скорости, времени)
- дверца с замком и большим стеклянным окном, внутренняя подсветка, внутренняя электрическая розетка во влагоустойчивом исполнении для подключения дополнительного оборудования
- две дополнительные полки, регулируемые по высоте, для инкубирования дополнительных образцов

возможность двухъярусной установки шейкеров (монтажный набор заказывается дополнительно)

Модель	Innova 4200		Innova 4230	
	M1233-0006	M1233-0016	M1233-0002	M1233-0012
Кат. №	M1233-0006	M1233-0016	M1233-0002	M1233-0012
Температурный диапазон	Комн. температура +5° С до 80° С ± 0.1° С		Комн. т-ра -20° С до 80° С ± 0.1° С, мин. 4° С	
Орбита (см)	1.9	2.54	1.9	2.54
Скорость (об/мин)	25-400 ± 1 При установке 2-х шейкеров на общем основании – 25-300			
Платформа (см)	46 x 46			
Емкость*	2 x 6 л; 14 x 500 мл * данные для универсальной платформы			
Габариты ШxГxВ(см)	62 x 73 x 92,5			
Дополнительные опции			M1233-9945 Источник света фотосинтетически активной радиации M1233-6011 Программируемый контроллер для управления температурой/скоростью	
	M1233-0291 Коллектор на 5 каналов для насыщения инертными газами анаэробных культур			

Для заказа полной рабочей комплектации шейкера необходимо выбрать: шейкер, платформу зажимы для колб, штативы для пробирок

info@analytuniversal.ru

Телефон: (495) 647-02-46, факс: (495) 955-41-60

ООО «Аналит-Универсал»

119991 Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 5, офис 313 (ИНХС)