

CO₂ инкубаторы Innova New Brunswick Scientific

Модельный ряд Innova, модели CO-14, CO-48, CO-170



- современная конструкция с шестисторонним нагревом гарантирует стабильную температуру, исключительную однородность внутренней среды и ее быстрое восстановление после открывания дверцы, предотвращает конденсацию влаги на внутренней поверхности дверцы
- отсутствие вентилятора позволяет увеличить рабочий объем, исключает наличие дополнительного источника контаминации, облегчает очистку камеры
- модели CO-48 и CO-170 оборудованы большим (12 x 6.5 см) ярким дисплем, отображение программируемых параметров (температура, уровень CO₂), предупредительных сообщений, подсказок, вывод текущих параметров в графическом виде
- сохранение рабочих параметров в течение 72 часов (температура, уровень CO₂, автоматическая фиксация открывания дверцы), дополнительно предусмотрен RS-232 интерфейс для связи с компьютером (требуется ПО InnovaLog)
- высокоточный инфракрасный датчик CO₂, HEPA фильтр на линии ввода CO₂
- бесшовная, стальная камера с закругленными углами для облегчения очистки
- звуковая и визуальная, аварийная сигнализация при отклонении параметров на ± 0.5
- автономный предохранитель для предотвращения перегрева в случае отказа системы управления
- возможность двухъярусной установки
- дополнительные опции: высокотемпературная дезинфекция при 120° C (CO-48, CO-170), контроль уровня O₂, три-газ/O₂ контроль (1-95%) (CO-48, CO-170), камера из меди (CO-48, CO-170), внутренняя герметичная розетка (CO-48, CO-170), порт доступа для подключения вспомогательного оборудования (CO-48, CO-170), дисплей влажности (CO-48, CO-170)

Модель	Innova CO-14	Innova CO-48	Innova CO-170
Кат. № с высокотемп. деконтаминацией (120°С) с контролем O ₂ 1-19%	M1314-0002 - M1314-0200	M1300-0002 M1300-1002 M1300-0202	M1306-0002 M1306-1002 M1306-0202
Объем	14 л	48 л	170 л
Температурный диапазон стабильность	Комн. температура +1° C до 50° C $\pm 0.1^{\circ}$ C		
CO ₂ : однородность восстановление	0.2 – 20 % $\pm 0.1\%$ $\pm 0.1\%$		
	> 1.5%/мин	> 0.7%/мин	
Влажность: объем стального лотка	> 90% при 37° C 0.3 л	95% при 37° C 0.5 л	95% при 37° C 2.5 л
Камера ШxГxВ (см) размер полки ШxГ (см) число полок станд./макс.	23 x 21 x 29 21.5 x 18.5 2 / 4	40 x 31 x 40 35 x 26 3 / 6	54 x 44 x 69 52 x 42 4 / 8
Габариты ШxГxВ(см)	31 x 28.5 x 45	48.5 x 47.5 x 64.5	68.5 x 67 x 84.5

info@analytuniversal.ru

Телефон: (495) 647-02-46, факс: (495) 955-41-60

ООО «Аналит-Универсал»

119991 Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 5, офис 313 (ИНХС)